

A large white silhouette of a person with their arms raised in a 'V' shape, set against a black background with a faint, large, glowing 'V' shape. The bottom of the image has a black background with a white dot pattern.

VERSE NOVINKY 2009

D SIDER 12
INSIDER *MKII*

VERSE: **satelit** D:SIDER

Aktivní reprobox D:SIDER 12



D:SIDER 12

Výkon - dle EAJ	1000 W
Středobasový zesilovač	750 W
Výškový zesilovač	250 W
Akustický tlak	131 dB
Středobasové repro	12" neodim, 3" AL cívka
Výškové repro	1,7" neodim, AL cívka, kompresní driver, membrána z Polymidu

Vyzařovací úhel	100° > 50° Hx 45° asymetrická otočná horna
-----------------	--

Hmotnost	20 Kg
----------	--------------

Ovládací panel D:SIDER

Ovládací prvky

- Potlačení zpětné vazby (Feedback Remover)
- Dynamické Loudness (Dynamic Loudness)
- Vedle sebe nebo monitor (Side by Side / Monitor)
- Horní pásmová propust (High Pass Filter)
- Uživatelské / tovární nastavení (User / Factory setting)



LED indikace

- Zapnuto (Power On)
- Ochrana (Protection)
- Teplota (Temperature)
- Limitace výšek (Limiter High)
- Limitace basů (Limiter Low)
- Signál (Signal On)

Ovládací tlačítka - potenciometry

- Zesílení (Gain) -35 to 0 db
- Síťový vypínač (Power ac Switch)

VERSE: **satelit** INSIDER **MKII**

Aktivní reprobox INSIDER 8 **MKII** - INSIDER 10 **MKII** - INSIDER 12 **MKII** - INSIDER 15 **MKII**



Ovládací panel INSIDER **MKII**

Ovládací prvky

- Dynamické Loudness (Dynamic Loudness)
- Horní pásmová propust (High Pass Filter)



LED indikace

- Zapnuto (Power On)
- Ochrana (Protection)
- Teplota (Temperature)
- Limit. výšek (Limit. High)
- Limit. basů (Limit. Low)
- Signál (Signal On)

Ovládací tlačítka - potenciometry

- zesílení (Gain) -35 to 0 db
- Sít'ový vypínač (Power ac Switch)

VERSE: **subwoofer** INSIDER **MKII**

Aktivní subwoofer SUB 10 **MKII** - SUB 15 **MKII** - SUB 18 **MKII** - SUB 215 **MKII**



Ovládací panel SUB **MKII**

Ovládací prvky

- Fáze (Phase) 0° / 180°



LED indikace

- Zapnuto (Power On)
- Ochrana (Protection)
- Teplota (Temperature)
- Limit. basů (Limit. Low)
- Signál (Signal On)

Ovládací tlačítka - potenciometry

- zesílení (Gain) -35 to 0 db
- Sít'ový vypínač (Power ac Switch)

INSIDER

Technická specifikace INSIDER MKII	INSIDER 8 MKII	INSIDER 10 MKII	INSIDER 12 MKII	INSIDER 15 MKII	SUB 10 MKII	SUB 15 MKII	SUB 18 MKII	SUB 215 MKII
Výkon - EIAJ	415W	650W	1000W	1620W	1000W	2000W	2000W	3400W
Středobasový zesil.	350W	500W	750W	1050W	1000W	2000W	2000W	3400W
Výškový zesilovač	65W	150W	250W	570W	-	-	-	-
Frekvenční rozsah	70Hz - 20KHz	68Hz - 20KHz	65Hz - 20KHz	60Hz - 20KHz	50Hz - 140KHz	42Hz - 140KHz	38Hz - 140KHz	42Hz - 140KHz
Vstupní citlivost	0dBu	0dBu	0dBu	0dBu	0dBu	0dBu	0dBu	0dBu
Maximální akustický tlak (SPL)	124dB	129dB	131dB	134dB	126dB	131dB	133dB	136dB
Aktivní ochranné obvody	Teplota, přetížení, zkrat	Teplota, přetížení, zkrat	Teplota, přetížení, zkrat	Teplota, přetížení, zkrat	Teplota, přetížení, zkrat	Teplota, přetížení, zkrat	Teplota, přetížení, zkrat	Teplota, přetížení, zkrat
Subsonic filtr	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vstupní impedance	Symetrický vstup 15kohm	Symetrický vstup 15kohm	Symetrický vstup 15kohm	Symetrický vstup 15kohm	Symetrický vstup 15kohm	Symetrický vstup 15kohm	Symetrický vstup 15kohm	Symetrický vstup 15kohm
Připojení	Powercon el.vstup Powercon el.výstup XLR vstup XLR výstup	Powercon el.vstup Powercon el.výstup XLR vstup XLR výstup	Powercon el.vstup Powercon el.výstup XLR vstup XLR výstup	Powercon el.vstup Powercon el.výstup XLR vstup XLR výstup	Powercon el.vstup 2x Powercon el.výstup 2x - XLR vstup 2x - XLR výstup	Powercon el.vstup 2x Powercon el.výstup 2x - XLR vstup 2x - XLR výstup	Powercon el.vstup 2x Powercon el.výstup 2x - XLR vstup 2x - XLR výstup	Powercon el.vstup 2x Powercon el.výstup 2x - XLR vstup 2x - XLR výstup
Basový reproduktor	8" neodim 2" odvětrávaná cívka	10" neodim 2,5" odvětrávaná cívka	12" neodim 3" odvětrávaná cívka	15" neodim 3" odvětrávaná cívka	10" neodim 2,5" odvětrávaná cívka	15" neodim 4" odvětrávaná cívka	18" neodim 4" odvětrávaná cívka	8" neodim 2" odvětrávaná cívka
Výškový reproduktor	1,4" neodim, hliníková cívka, kompresní driver, titanová membrána	1,7" neodim, hliníková cívka, kompresní driver, Polymidová membrána	1,7" neodimium, hliníková cívka, kompresní driver, Polymidová membrána	1,7" neodimium, hliníková cívka, kompresní driver, Polymidová membrána				
Vyzařovací úhel	100° > 50° Hx45° s asymetrickou otočnou hornou	100° > 50° Hx45° s asymetrickou otočnou hornou	100° > 50° Hx45° s asymetrickou otočnou hornou	100° > 50° Hx45° s asymetrickou otočnou hornou				
Dělicí kmitočet	1900Hz	1800Hz	1750Hz	1700Hz				
Ochrana výšek	ptc	ptc	ptc	ptc				
Hnízdo	1 x vespod	1 x vespod	1 x vespod	1 x vespod	1x shora	1x shora	1x shora	1x shora
Rozměr (V x Š x H)	430 x 300 x 320	494 x 351 x 347	580 x 410 x 385	630 x 440 x 450	370 x 350 x 560	586 x 456 x 566	700 x 590 x 700	510 x 865 x 600
Hmotnost	12 Kg	16 Kg	20 Kg	22 Kg	19 Kg	32 Kg	45 Kg	50 Kg

Ovládací panel - INSIDER MKII		
Loudness	Druh = Dynamický, Váhový = B-křivka	
Ovládací prvky	Dynamické Loudness On / Off, Horní pásmová propust On / Off	Fáze 0° / 180°
LED indikace	Zapnuto, Ochrana, Teplota, Limitace výšek (není v subwooferech). Limitace basů, Signál	
Ovládací tlačítka - potenciometry	Gain -35 až 0 dB, Síťový vypínač	

SYSTÉMY MKII	Složení	Výkon komponent	Celkový výkon	Celková hmotnostKg	Doplňky	Zvukové pokrytí	Transport
SYSTEM 2K MKII	8" + 8" Sat + Sub10"	2 x 415 W + 1000 W	1830	43	Propojovací kabeláž součástí	 70-100	
SYSTEM 3K MKII	10" + 10" Sat + Sub15"	2 x 650 W + 2000 W	3300	64	Propojovací kabeláž součástí	 200-400	
SYSTEM 4K MKII	12" + 12" Sat + Sub18"	2 x 1000 W + 2000 W	4000	85	Propojovací kabeláž součástí	 400-800	
SYSTEM 5K MKII	15" + 15" Sat + Sub18"	2 x 1620 W + 2000 W	5240	89	Propojovací kabeláž součástí	 400-800	
SYSTEM 7K MKII	15" + 15" Sat + Sub215"	2 x 1620 W + 3400 W	6640	94	Propojovací kabeláž součástí	 800-1200	

VERSE : monitor D:SIDER

Aktivní monitor D:SIDER M12 / M15



D:SIDER M12

Výkon - dle EAJ 625W
Střed/bas zesil. 500W
Výškový zesil. 125W
Akust. tlak 125db

Koaxiální reproduktor LF 12" neodim
3" cívka

Vyzařovací úhel H 50° - V 70°
Eliptická - kónická horna

Hmotnost 16 Kg

D:SIDER M15

925W
750W
175W
127db

LF 15" neodim
3" cívka

H 50° - V 70°
Eliptická - kónická horna

18,5 Kg

Ovládací panel D:SIDER

Ovládací prvky

- Potlačení zpětné vazby
- Zvýraznění hlasu
- Monitory vedle sebe
- Uživatelské / tovární nastavení



LED indikace

- Zapnuto, - Ochrana
- Teplota, - Limitace výšek,
- Limitace basů, - Signál

Ovládací tlačítka - potenciometry

- Zesílení -35 až 0 db
- Síťový vypínač

VERSE : system

SYSTEM		Složení	Výkon komponent	Celkový výkon	Celková hmotnost
D:SYSTEM 4K	SYSTEM 4K MKII	12" + 12" Sat + Sub18	2 x 1000 W + 2000 W	4000	85 Kg



D:SIDER
www.verse-audio.cz

